Buitenjaloezie

38.30. Buitenjaloezie
0. BUITENJALOEZIE
Fabrikaat: Jaga / Gehlen
Type: Buitenjaloezie
Bovenbak:
Sendzimir verzinkt staalplaat vormstijf gezet, hierin opgenomen de takel-antelmechanismen, verzinkte bedieningas en de boven- en onder begrenzing bij handbediening
Ladderkoord: Teryleen, zorgt voor dragen en kantelen van de lamellen
Optrekband: Teryleenweefsel met zeer hoge trekkracht en voorzien van speciale appretering tegen doorschuring. De band is UV bestendig.
Lamel:
80mm (vlak en gekraald) / 60mm (vlak en gekraald) / 100mm (vlak) / 70 en 85mm (S lamel)
Lamelkleur (standaard):
80mm: ral 7035-7038-9007-7016-9016-9010-1013-9001-9006
60mm: ral 7035-9016-9006
100mm: ral 7035-9016-9006
S lamel: ral 7035-7038-9007-7016-9016-9010-1013-9001-9006
Onderlijst: Blank geanodiseerd geextrudeerd aluminium in Ral kleur afgewerkt
Koof:
bouwkundige koof
Koven: geextrudeerd aluminium diverse modellen.
Afmeting: afhankelijk van lameltype en pakkethoogte
Geleiding: Blank geanodiseerd geextrudeerd aluminium vierkant of rond
Draadgeleiding met aluminium spanhoek (perlondraad)
Kleur: standaard kleurcollectie
Bediening: van binnenuit.
- Handbediend doormiddel van monocommando
- Elektrische individuele bediening met handschakelaar
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
.01 BUITENZONWERING/BUITENJALOEZIE
· De buitenzonweringen t.p.v. de buitenkozijnen conform EPC-berekening