Knikarm zonwering.

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN
38.30.10-b UITVAL / KNIKARM-ZONNESCHERM
0. KNIKARM ZONNESCHERM
Fabrikaat: JAGA / Gehlen
Type: uitvalzonnescherm met knikarm
Schermbreedte (mm): volgens tekening
Uitval: volgens tekening
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium (NEN-EN 573-3-09) EN AW-6060
Oppervlaktebehandeling na bewerken: gepoedercoat (Qualicoat), laagdikte ca. 60 µm
Kleur: volgens kleurenschema
Onderdelen:
- kap, sluitlijst en knikarmen.
- bovenrol: staal rond
- armen: knikarmen: 2 delig geextrudeerd aluminium.
- doek, Dralon zonweringsdoek gewicht 300 gr/m², naadloos verwerkt of banen verwerkt, zijkanten 50
kleur: volgens kleurenschema
Bediening:
- elektrische individuele bediening met handschakelaar
KoppToebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- elektromotor: buismotor 230 V
4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: volgens voorschrift fabrikant
.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM
· De buitenzonweringen t.p.v. de buitenkozijnen conform EPC-berekening