B414220.222.f01 STALEN SEGMENTHEFDEUR, GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1-03)

1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V. / JAGA Gehlen
2 Type: #
\Sectionaaldeur THERMO
3 #
\Waterdichtheid (klasse): 3.
4 #
\Weerstand tegen windbelasting (klasse): .....
5 #
\U-waarde (W/(m2.K)): 0,44.op paneel gemeten
6 #
\Luchtdoorlatendheid (klasse): 2.
7 #
\Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte.....
OPMERKING: max. 8.000 mm.
8 #
\Daghoogte (mm): ..... \Daghoogte.....
OPMERKING: max. 7.900 mm.
9 #
\.....
10 #
\Deursegment, hoog 500 mm:
\Deursegment, hoog 625 mm:
11 #
\- materiaal: verzinkte staalplaat, dikte 0,50 mm.
12 #
\- oppervlaktestructuur: stucco.
\- oppervlaktestructuur.....
13 #
\- isolatiemateriaal: PUR-schuim dik 45 mm.
14 #
\- oppervlaktebehandeling binnen: polyester-coating, kleur (RAL) 9002, laagdikte ca. 10 µm.
15 #
\- oppervlaktebehandeling buiten: polyester-coating, laagdikte ca. 25 µm.
16 #
\- kleur (RAL): 3000. \- kleur (RAL): 5010.
\- kleur (RAL): 6009. \- kleur (RAL): 7016.
\- kleur (RAL): 8014. \- kleur (RAL): 9002.
\- kleur (RAL): 9006. \- kleur (RAL): 9007.
\- kleur (RAL): .....
17 #
\- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met rechte hoeken, afmeting 650x350 mm.
\- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met afgeronde hoeken, afmeting 700x300 mm.
\- enkelwandige SAN-beglazing dik 3mm
\- enkelwandig hardglas dik 4 mm
\- polycarbonaat dik 3 mm
\- dubbelwandige SAN-beglazing dik 2,5 mm

\- dubbelwandige acrylaat (PMMA) dik 2,5 mm
\- dubbelwandige polycarbonaat dik 2,5 mm

18 #
\.....
19 #
\Bediening: trekkoord. \Bediening: handkettingtakel.
\Bediening: elektrisch.
20 #
\Aandrijving: elektrisch 230 V.
\Aandrijving: elektrisch 400 V. \Aandrijving.....
21 #
\
22 #
\
23 #
\Veerbreuk beveiliging bij handbediening.
24 #
\Kabelbreuk-,optil- en vingerknelbeveiliging.
25 #
\Onderlatbeveiliging bij elektrische bediening.
26 #
\Loopdeur, laagdrempelig, naar buitendraaiend.....
27 #
\Loopdeurbeveiliging.....
28 #
\.....
29 #
\Toebehoren:
30 #
\- EPDM-afdichting tussen de panelen.
31 #
\- EPDM top-, zij- en bodemafdichting.
32 #
\- kunststof handgreep en voetkom.
OPMERKING: alleen bij handbediende deuren.
33 #
\- looprails dik 2 mm, sendzimir verzinkt.
\- looprail.....
34 #
\- ventilatierooster.....
35 #
\- afstandsbediening.....
36 #
\- bevestigingsmiddelen.....
37 #
\.....

NOV008 Sectionaaldeur Thermo, Overheaddeur