Verticale zonwering

38.30.20-a ROLSCHERM
0. ROLSCHERM VOOR BUITEN (RITSSCREEN/ WINDVASTE ZONWERING)
Fabrikaat: JAGA / Gehlen
Type: verticaal zakkend ritsscreen
Materiaal: geëxtrudeerd aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09) EN AW-6060.
Materiaaldikte (mm): 1,8.
Geleiding: Aluminium U profiel met speciaal ritssysteem
Kast: 85/95/105/125mm afhankelijk afmeting zonwering
Oppervlaktebehandeling na bewerken: gepoedercoat (Qualicoat), laagdikte ca. 60 µm.
Kleur (RAL): volgens kleurenschema.
Doekrol: elektrolytisch verzinkt staal, diameter (mm):
Doek: gepolyvinyliseerd glasvezeldoek, type Sergé gewicht 525 gr/m².
Bediening: van binnenuit.
- elektrische individuele bediening met handschakelaar
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
Elektromotor: buismotor 230V
.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM
· De buitenzonweringen t.p.v. de buitenkozijnen conform EPC-berekening